



Art. 680 - Piastra Refrigerante a Canale





DIMENSIONI		INTERASSE ATTACCHI	SUPERFICIE	PESO	PERDITE DI CARICO	
Н	L	D			3000 l/h	4500 l/h
mm	mm	mm	mq	kg	bar	bar
3500	370	280	2,59	24,86	0,40	0,85
4000	370	280	2,96	28,42	0,40	0,85
5000	370	280	3,70	35,52	0,50	1,00
6000	370	280	4,44	42,62	0,55	1,15
7000	370	280	5,18	49,73	0,65	1,35
3500	470	380	3,29	31,58	0,40	0,85
4000	470	380	3,76	36,10	0,04	0,85
5000	470	380	4,70	45,12	0,50	1,00
6000	470	380	5,64	54,14	0,55	1,15
7000	470	380	6,58	63,17	0,65	1,35
3500	570	460	3,99	38,30	0,55	1,10
4000	570	460	4,56	43,78	0,55	1,10
5000	570	460	5,70	54,72	0,65	1,30
6000	570	460	6,84	65,66	0,75	1,55
7000	570	460	7,98	76,61	0,85	1,75

Caratteristiche tecniche, pesi e prestazioni non sono vincolanti ed impegnativi. La Società si riserva inoltre di apportare ai prodotti le modifiche ritenute più opportune, senza alcun obbligo di preavviso.